

# MSW PL501



Pl 501 är avsedd för persontrafik samt lättare godstrafik. Användningsområden för denna är: bostäder, skolor, förskolor, kontor, butik, restaurang, hotell m.m.

- Standardutförande på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Låg installationkostnad.
- Hissen kan byggas med glas på samtliga sidor av schaktet.
- Utrymmeseffektivt schakt för trånga utrymme
- Tystare gång än en konventionell skruvhiss

## STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Remdrift med frekvensstyrning  
Lyftkapacitet: 500 kg  
Lyfthöjd: 0-13m  
Lyfthastighet: 0,15m/s  
Elanslutning: 1-fas 230V 16A  
Plattform: 1100x1400/1500mm  
Schakt: 1300x1500/1600mm  
Grop alt ramp: 50mm  
Dörrar: A3 (helglasad) med ellås, stl 900x2000mm  
Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112

## TILLVAL

Glasat schakt upp till 4 sidor  
Brandklassade dörrar  
Dörrautomatik  
Larmtelefon GSM  
Valfri färg inom dobelskala på schakt  
Nyckelstyrning  
Annan plattformstorlek