

# MSW PL400/500



Pl 400/500 är avsedd för persontrafik samt lättare godstrafik. Användningsområden för denna är: bostäder, skolor, förskolor, kontor, butik, restaurang, hotell m.m.

- Standardutförande på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Låg installationkostnad.
- Motoriserad nödsänkning och körning till närmsta nedre plan vid strömavbrott är standard.
- Dörraktiverat ljusrelä.

## STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift med frekvensstyrning  
Lyftkapacitet: 400/500 kg  
Lyfthöjd: 0-13m  
Lyfthastighet: 0,15m/s  
Elanslutning: 1-fas 230V 16A  
Plattform: 1100x1400/1500mm  
Schakt: 1400x1500/1600mm  
Grop alt ramp: 50mm  
Dörrar: A3 (helglasad) med ellås,  
stl 900x2000mm  
Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112

## TILLVAL

Glasat schakt upp till 3 sidor  
Brandklassade dörrar  
Dörrautomatik  
Larmtelefon GSM  
Valfri färg inom dobelskala på schakt  
Nyckelstyrning  
Utomhusutförande  
Annan plattformstorlek